



epoflor VET-719 Technisches Datenblatt

Produkt 01171200 2-K-EP-Finish für epoflor **OS8 design**, vergilbungsarm, transparent

1 Allgemeine Daten

Anwendung

epoflor VET-719 wird als transparentes Finish für epoflor **OS8 design** Systeme eingesetzt. Es wird in einem oder mehreren Arbeitsgängen aufgebracht. Anwendungsbeispiele sind u. a. Parkdecks, Verbrauchermärkte, Kraftwerke, Laboratorien, Fertigungshallen, Kalkküchen, Weinkeller und Großmärkte.

Produktbeschreibung

epoflor VET-719 ist ein farbloses, gebrauchsfertiges, strukturviskoses 2-K-Finish aus hochwertigem, vergilbungsarmem Epoxidharz. Aus epoflor VET-719 werden zähnharte, porenfreie, fugenlose Bodenbelagsdeckschichten hergestellt. Der Belag ist robust und leicht zu reinigen. Unter UV- und Witterungseinflüssen sind Epoxidharze generell nicht farbstabil. Wir empfehlen daher eine farbstabile Versiegelung aufzubringen.

epoflor Systeme

epoflor VET-719 ist das Finish für alle epoflor **OS8 design** Systeme.

Pflege

Um die Eigenschaften des Kunstharzbodenbelags langfristig zu bewahren, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege. Bitte fordern Sie hierzu unsere Pflegeanleitung an. Vor Erstbenutzung empfehlen wir generell eine Grundreinigung mit Ersteinpflege durchzuführen.

Technische Beratung

Für Möglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informationen zur Verlegung der Produkte wenden Sie sich direkt an die epoflor GmbH
Tel: +49/8376/ 92030
e-mail: info@epoflor.de

| (A) Technische Daten | |
|--|---|
| Flüssige Mischung (A+B) | |
| 1. Festkörpergehalt | 98 % |
| 2. Dichte (20°C) | 1,1 g/cm ³ |
| 3. Viskosität (20°C) | 1200 – 1600 mPas |
| 4. Gebindegröße (2-Komponentengebinde) | 18 kg (12,3 kg A + 5,7 kg B) |
| 5. Farbe | transparent |
| 6. Lagerfähigkeit (20 °C) | 12 Monate |
| 7. Lagerbedingungen | trocken bei 10 – 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden |

| (B) Technische Daten | |
|--|-------------------------|
| Ausgehärtetes Material | |
| 1. Haftabzugsfestigkeit (DIN ISO 4624) | > 1,5 N/mm ² |
| 2. Shore-D-Härte (DIN 53505 / ASTM D 2240) | 74 |



Produkt 01171200 2-K-EP-Finish für epoflor **OS8 design**, vergilbungsarm, transparent

3 Weitere Informationen

CE-Kennzeichen



CE-Kennzeichen nach DIN EN 13813

Die DIN EN 13813 „Estrichmörtel und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und -Versiegelungen werden ebenfalls von dieser Norm erfasst.

Details siehe CE-Kennzeichen und Konformitätserklärung.

Dekopaint-Richtlinie (EU 2004/42/EG)

Der Grenzwert für Produkte im gebrauchsfertigen Zustand (Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Lb) beträgt: Stufe II (ab 2010) < 500 g/l VOC.

Dieses Produkt enthält im gebrauchsfertigen Zustand weniger als 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

GIS-CODE: RE1

Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und

-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das bei epoflor angefordert werden kann.

Hersteller:

epoflor GmbH, Industriestraße 7, D-87477 Sulzberg, Tel: +49/8376/9203-0, Fax: -24, info@epoflor.de, www.epoflor.de